
Baumschutzsysteme | **Wurzelbrücke**

# Radix Laserrost 15 KN

*Art.-Nr. 59026*

## PRODUKTMERKMALE

- Schutz des Wurzelbereichs – kein Erdaushub oder Beton erforderlich
- Radlasten von 15 kN geprüft und statisch nachgewiesen
- Modulare, beliebig erweiterbare Konstruktion, vor Ort anpassungsfähig
- Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 für hohen Korrosionsschutz
- Schnelle Installation ohne großen Aufwand



| | |
|---|---|
| Laserrost | 8 cm |
| Wurzelbrückensegment | 8 cm |
| Luftschicht | 3 - 5 cm |
| Schraubfundament | 80 cm |



Schraubfundamente können flexibel versetzt werden, um Hindernisse im Boden zu umgehen.


## KOMPONENTEN

1. Laserrost
2. Verschraubbares Wurzelbrückensegment
3. OPTIONAL: HUNO® Pflasteranschlagkante
4. HUNO® Schraubfundamente mit Flanschplatte zum Höhen- oder Gefälleausgleich





**Flanschplatte Typ A**

- Vertikal höheneinstellbar, 0 - 5cm
- Bis zu 3% Gefälle einsetzbar



**Flanschplatte Typ B**

- Vertikal höheneinstellbar, 0 - 5cm
- mit Kippgelenk, ab 4% Gefälle einsetzbar



**HUMBERG** GmbH | Zeppelinstraße 4 | 48301 Nottuln
T +49 (0) 25 09/9 93 69 0 | info@humberg-baumschutz.de | www.humberg-baumschutz.de

Konzeptschutz:
Konzepte, Ideen und Ausarbeitungen der Firma Humberg GmbH sind urheberrechtlich geschützt und objektbezogen. Eine Fremdrealisierung oder Weiterverwendung über den angefragten Zweck hinaus ist auch in Auszügen nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz und werden strafrechtlich verfolgt.

*Stand: 19.10.26*